

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-do-monitoringu-tiandy-nvr10-8ipcb-8-kamer-rejestrator-tiandy-p-192633.html>



ZESTAW DO MONITORINGU TIANDY-NVR10-8IPCB 8 KAMER + REJESTRATOR TIANDY

Cena	6 716,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	TC-R3110 SPEC:I/B/P8/L/S-TIANDY-NVR10-8IPCB

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 8 kamer i rejestratora z wbudowanym switchem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 2 TB, 8 kamer tubowych, skrętki komputerowej o długości 200 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:	
Kamery:	8 szt. TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0
Rejestrator:	1 szt. TC-R3110 SPEC:I/B/P8/L/S
Dysk twardy:	1 szt. HDD-ST2000VX017
Uchwyt kamery:	8 szt. TC-P54BM SPEC:V5/V3.0
Skrętka komputerowa:	200 m PFM920I-5EUN/100M
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T

REJESTRATOR:

Model:	TC-R3110 SPEC:I/B/P8/L/S
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K
Obsługa audio:	Przesył audio po sieci - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / S+264 / H.264

Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA	
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały	
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10 / 100 Mb/s	
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer	
ONVIF:		
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Domyślny adres IP:	192.168.1.3	
RTSP URL:	rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/1 - Strumień główny rtsp://user:password@192.168.1.3:554/1/2 - Strumień pomocniczy	
Porty dostępu przez www:	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja EasyLive Plus	Android: Darmowa
Dostęp z komputera PC:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Detekcja ruchu:		
Inteligentna analiza obrazu:		
USB:	2 x USB 2.0	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Wybrane funkcje:	Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach TIANDY	
Switch POE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 30 W / Kanał - PoE	
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	70 W	
Zasilanie:	48 V DC / 1.875 A (zasilacz w komplecie)	
Waga:	0.45 kg	
Wymiary:	201 x 201 x 43 mm	
KAMERA:		

Model:	TC-C34QN SPEC:I3/E/Y/2.8MM/V5.0	
Liczba kamer w zestawie:	10 szt.	
Standard:	IP	
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS	
Obiektyw:	2.8 mm	
Kąt widzenia:	92 °	
Zasięg oświetlacza IR:	30 m	
Gniazdo karty pamięci:		
Metoda kompresji obrazu:	S+265 / H.265 / H.264	
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Audio:	Wbudowany mikrofon	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	Przesył audio po sieci 20 kl/s @ 4 Mpx	
Interfejs:	10/100 Base-TX (RJ-45)	
WEB Server:	Wbudowany	
Maks. liczba użytkowników on-line:	2	
ONVIF:		
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja EasyLive Plus	Android: Darmowa
Dostęp z komputera PC:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja EasyLive Plus Port: 3000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Easy7 Smart Client Express	
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.2	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	
Porty dostępu przez www:	80, 3000, 3001	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	3000, 3001	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	3000, 3001	
Port ONVIF:	80	
Inteligentna analiza obrazu:		
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Tryb dzień/noc Detekcja ruchu	
Zasilanie:	PoE (802.3af)	
Pobór mocy:	≤ 6 W	
Obudowa:	Compact - Metal + Plastik	

Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.21 kg
Wymiary:	164 x 73 x 73 mm

UCHWYT:

Model:	TC-P54BM SPEC:V5/V3.0
Średnica uchwytu:	Ø 117 mm
Materiał:	Stop aluminium
Kolor:	Biały
Dystans od powierzchni montażu:	41 mm
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	Ø 117 x 41 mm

SKRĘTKA:

Model:	PFM920I-5EUN/100M
Długość:	200 m
Rodzaj:	UTP kat. 5e
Żył wewnętrzna:	Ø 0.45 mm Cu=99.99%, Drut
Rezystancja:	max. 12 Ω / 100 m
Ekran:	
Powłoka zewnętrzna:	Ø 4.7 mm PVC
Kolor powłoki:	Biały
Wybrane cechy:	Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+
Waga:	24.5 kg/km
Gwarancja:	3 lata

Wtyk RJ-45:

Model:	RJ45T
W zestawie:	100 szt.
Rodzaj złącza:	RJ-45 - Wtyk, 8 pin
Mocowanie elementów złącza:	Zaciskanie
Mocowanie żyły:	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Przeznaczenie:	Skrętka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e
Materiał:	PET
Wybrane cechy:	Bardzo prosty i szybki montaż

ZACISKACZ:

Model:	HT-240T
Materiał:	Metal / PET
Zastosowanie:	Wtyk RJ45 (8P8C)
Wybrane cechy:	Ściągacz izolacji

Wymiary:	Obcinarka 200 x 75 x 25 mm
Dysk twardy:	
Model:	HDD-ST2000VX017
Liczba dysków twardych:	1 szt.
Pojemność:	2 TB
Interfejs:	SATA 6 Gb/s
Format szerokości:	3.5 "
Pamięć cache:	256 MB
Technologia:	Oprogramowanie układowe ImagePerfect™ zostało zaprojektowane z myślą o zapewnianiu płynnej rejestracji materiału wideo przy całodobowym obciążeniu systemów monitoringu Wbudowana funkcja odzyskiwania danych w celu nieprzerwanego strumieniowania wideo Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie Zoptymalizowany do obsługi do 64 jednostrumieniowych kamer HD MTBF (średni czas pomiędzy awariami) : 1 000 000 h
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	
Waga:	0.39 kg
Gwarancja:	3 lata
Dane ogólne:	
Standard:	IP
Obsługiwane języki:	polski, angielski, albański, arabski, hiszpański, koreański, francuski, holenderski, hebrajski, niemiecki, portugalski, rosyjski, tajski, turecki, ukraiński, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	TIANDY
Gwarancja:	3 lata