

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-do-monitoringu-unv-nvr08-8ipcb-8-kamer-rejestrator-uniview-p-192635.html>



ZESTAW DO MONITORINGU UNV-NVR08-8IPCB 8 KAMER + REJESTRATOR UNIVIEW

Cena	4 969,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	NVR301-08S3-P8-UNV-NVR08-8IPCB

Opis produktu

Kompletny zestaw do monitoringu składający się z 8 kamer i rejestratora z wbudowanym switchem PoE

Zestaw składa się z rejestratora, dysku twardego o pojemności 2 TB, 8 kamer tubowych, skrętki komputerowej o długości 305 m, kompletu wtyków RJ45 oraz zaciskarki

Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

W zestawie:	
Kamery:	8 szt. IPC2124LE-ADF28KM-G
Rejestrator:	1 szt. NVR301-08S3-P8
Dysk twarde:	1 szt. HDD-ST2000VX017
Uchwyt kamery:	8 szt. TR-JB05-B-IN
Skrętka komputerowa:	305 m PFM920I-5EUN
Zaciskarka:	1 szt. HT-240T
Wtyk RJ-45:	100 szt. RJ45T

REJESTRATOR:

Model:	NVR301-04LS3-P4
Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264

Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA	
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)	
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/6/8/9 kanałów	
Przepływność (bitrate):	max. 64 Mb/s	
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line Aktualizacja oprogramowania przez chmurę	
ONVIF:		
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456	
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.30	
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy	
Porty dostępu przez www:	80, 554	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja UNV-Link iOS (iPhone): Darmowa aplikacja UNV-Link	Android: Darmowa
Wejścia / wyjścia alarmowe:		
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery PTZ Uniview	
Detekcja ruchu:		
Inteligentna analiza obrazu:		
USB:	2 x USB 2.0	
Obsługa myszą:		
Pilot IR w zestawie:		
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Tryb korytarzowy - przydatny do monitoringu korytarzy, bram wjazdowych oraz wąskich pomieszczeń Detekcja ruchu Detekcja dźwięku Analiza IVS : Detekcja człowieka, przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, detekcja twarzy	
Switch POE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)	
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	75 W	

Zasilanie:	52 V DC / 1.8 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.99 kg
Wymiary:	260 x 247 x 46 mm

KAMERA:

Model:	IPC2124LE-ADF28KM-G
Liczba kamer w zestawie:	8 szt.
Standard:	IP
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	101 °
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 52 dB
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Detekcja dźwięku
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	32
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) - Android: Darmowa aplikacja UNV-Link iOS (iPhone) - Darmowa aplikacja UNV-Link
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja EZStation
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami

	atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 4 Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii
Zasilanie:	(sylwetka człowieka) PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 540 mA ≤ 6.5 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.43 kg
Wymiary:	190 73 x 71 mm

UCHWYT:

Model:	TR-JB05-B-IN
Liczba uchwytów:	8 szt.
Rozstaw otworów montażowych:	45 mm
Ilość otworów:	3
Średnica uchwytu:	Ø 104 mm
Odpowiedni dla kamer:	UNIVIEW
Materiał:	Stop aluminium
Kolor:	Biały
Dystans od powierzchni montażu:	54.5 mm
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	Ø 104 x 54.5 mm

SKRĘTKA:

Model:	PFM920I-5EUN
Długość:	305 m
Rodzaj:	UTP kat. 5e
Żył wewnętrzna:	Ø 0.45 mm Cu=99.99%, Drut
Rezystancja:	max. 12 Ω / 100 m
Ekran:	
Powłoka zewnętrzna:	Ø 4.7 mm PVC
Kolor powłoki:	Biały
Wybrane cechy:	Parametry znacznie przewyższające wymagania kategorii 5+
Waga:	24.5 kg/km

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

Wtyk RJ-45:

Model:	RJ45T
W zestawie:	100 szt.
Rodzaj złącza:	RJ-45 - Wtyk, 8 pin
Mocowanie elementów złącza:	Zaciskanie
Mocowanie żyły:	Zaciskanie na każdej żyły za pomocą 3 zębów
Przeznaczenie:	Skrętka komputerowa, UTP kat. 5e, FTP kat. 5e
Materiał:	PET
Wybrane cechy:	Bardzo prosty i szybki montaż

ZACISKACZ:

Model:	HT-240T
Materiał:	Metal / PET
Zastosowanie:	Wtyk RJ45 (8P8C)
Wybrane cechy:	Ściągacz izolacji Obcinarka
Wymiary:	200 x 75 x 25 mm

Dysk twardy:

Model:	HDD-ST2000VX017
Liczba dysków twardych:	1 szt.
Pojemność:	2 TB
Interfejs:	SATA 6 Gb/s
Format szerokości:	3.5 "
Pamięć cache:	256 MB
Technologia:	Oprogramowanie układowe ImagePerfect™ zostało zaprojektowane z myślą o zapewnianiu płynnej rejestracji materiału wideo przy całodobowym obciążeniu systemów monitoringu Wbudowana funkcja odzyskiwania danych w celu nieprzerwanego strumieniowania wideo Zwiększony współczynnik obciążenia dysku - nawet do 180 TB rocznie Zoptymalizowany do obsługi do 64 jednostrumieniowych kamer HD
Dedykowany do pracy ciągłej 24/7:	MTBF (Średni czas pomiędzy awariami) . 1 000 000 h
Waga:	0.39 kg
Producent / Marka:	SEAGATE

Dane ogólne:

Standard:	IP
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, hiszpański, francuski, niemiecki, portugalski, słowacki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW
Gwarancja:	3 lata

