

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-inteligentnej-glowicy-termostaticznej-z-czujka-temperatury-atlo-th-tuya-1-zigbee-tuya-smart-p-192614.html>



ZESTAW INTELIGENTNEJ GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ Z CZUJKĄ TEMPERATURY ATLO-TH-TUYA-1 ZigBee, Tuya Smart

Cena	332,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	ATLO-TH2-TUYA-ATLO-TH-TUYA-1

Opis produktu

Zestaw inteligentnej głowicy termostaticznej z czujką temperatury oraz bramką ZigBee

Inteligentny termostat do grzejnika ATLO-TH-TUYA-1 został zaprojektowany do zastąpienia tradycyjnego ręcznego zaworu na grzejniku. Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia niezbędne jest połączenie go z siecią Wi-Fi z dostępem do Internetu.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Technologia chmury Tuya umożliwia jego kontrolę za pomocą aplikacji, głosu, programowanie tygodniowe z 6 okresami dziennie, blokadę dla dzieci, udostępnianie rodzinne i inne inteligentne funkcje. Możliwe jest tworzenie scenariuszy działań z innymi urządzeniami. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Tuya to międzynarodowa platforma automatyki domowej, która pozwala na integrację tysięcy produktów różnych producentów. System może wspierać wszystkie najpopularniejsze protokoły komunikacyjne, takie jak Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth.

Uwaga! Sterowanie urządzeniem oraz ustawieniami harmonogramu możliwe jest jeśli urządzenie ma dostęp do sieci Internet.

W zestawie:	
Inteligentna głowica termostaticzna:	1 szt. ATLO-TH2-TUYA
Bezprzewodowa czujka temperatury:	1 szt. ATLO-THD2-TUYA
Bramka WiFi, Zigbee:	1 szt. ATLO-GT1-TUYA
Inteligentna głowica termostaticzna:	
Model:	ATLO-TH2-TUYA
Zastosowanie:	głowica sterująca zaworem grzejnika
Zasilanie:	2 x bateria 1.5 V LR6 (AA)
Zakres pomiarowy:	0 °C ... 60 °C
Dokładność pomiaru:	± 1 °C
Ręczna regulacja temperatury:	5 °C ... 35 °C
Wybrane cechy:	Możliwość manualnej zmiany pozycji zaworu, harmonogram, programator czasowy,

	Ustalanie scenariuszy według różnych zdarzeń, dostęp zdalny, kontrola głosem, Czujnik temperatury : Termistor NTC Wyświetlacz LED Sygnalizacja LED Zmniejszenie ogrzewania w przypadku otwarcia okna Zapobieganie gromadzenia się osadu Child Lock - zabezpieczenie urządzenia przed dziećmi Tryb czasowy Funkcja zapobiegania zamarzaniu Sygnalizacja awarii Alarm niskiego poziomu baterii Tworzywo sztuczne
Obudowa:	
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	0 °C ... 50 °C
Waga:	0.146 kg
Wymiary:	Ø 55 x 95 mm

Bezprzewodowa czujka temperatury:

Model:	ATLO-THD2-TUYA
Współpraca:	Tuya Smart
Detekcja:	Temperatura / wilgotność względna
Zakres pomiarowy:	-10 °C ... 55 °C
Pomiar wilgotności:	0 % ... 99 %
Sygnalizacja alarmu:	Sygnal do aplikacji mobilnej Tuya Smart
Zakres częstotliwości:	2.4 GHz WiFi IEEE 802.11 b/g/n
Zasięg komunikacji radiowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Dostęp z telefonu komórkowego:	Możliwa obsługa przez sieć Wi-Fi za pomocą aplikacji mobilnej na systemy iOS, Android : Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Zasilanie:	2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 (w zestawie)
Pobór prądu:	$\leq 95 \mu A$ - Stan czuwania $\leq 135 mA$ - Sygnalizacja alarmu
Wybrane cechy:	Czujka cyfrowa Dwa programowalne progi temperatury (górny i dolny) Dwa programowalne progi wilgotności (górny i dolny) Możliwość wyboru jednostki pomiaru: °C / °F Wykres historii temperatury i wilgotności w ujęciu: dziennym, miesięcznym, rocznym Alarm niskiego poziomu baterii $\leq 2.4 V$
Kolor:	Montaż do ściany Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	70 x 25 x 20 mm

Bramka WiFi, Zigbee:

Model:	ATLO-GT1-TUYA
Współpraca:	Tuya Smart
Interfejs sieciowy:	WiFi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n, ZigBee

Zasilanie:	5 V DC / 1 A - przez port USB-C
Kolor:	Biały
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	60 x 60 x 14 mm

Dane ogólne:

Producent / Marka:	ATLO
Gwarancja:	2 lata