

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-narzedzi-solarnych-mc4-pv-e6108-p-106281.html>



Zestaw narzędzi solarnych MC4 PV E6108

Cena	118,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	NAR0878
Kod EAN	5903933691695

Opis produktu

Komplet solidnych narzędzi kompatybilnych ze złączami MC4 oraz najpopularniejszym okablowaniem używanym w fotowoltaice.

Prezentowane narzędzia idealnie sprawdzą się przy tworzeniu instalacji fotowoltaicznych. Pozwalają wykonać wszystkie niezbędne prace związane z zakładaniem konektorów oraz podłączaniem przewodów. Zapewnią bezpieczeństwo i szybkość pracy.

W skład zestawu wchodzi:

- Zaciskarka do konektorów MC4
- Ściągacz izolacji do kabli
- Klucze do konektorów MC4 x 2
- Konektory typu MC4 2szt (gniazdo + wtyk)
- Etui do przechowywania i transportu

Zaciskarka do konektorów solarnych MC4 2,5-6mm²

Praska ręczna przystosowana do bezpiecznego i sprawnego zaciskania złączy solarnych typu MC4 (zarówno męskich, jak i żeńskich) na przewodach miedzianych, wielodrutowych. Posiada trzy niezależne gniazda robocze.

- Zakres pracy: 2,5 / 4 / 6 mm²
- Materiał wykonania: stal narzędziowa
- Długość: 220 mm
- Waga: 500 g
- Zapadkowy system wspomagający zaciskanie (automatycznie zwalniany)
- Hartowane matryce zabezpieczone śrubami przed wypadnięciem
- Wygodny uchwyt zapewniający odpowiedni komfort pracy
- Proces zaciskania wymaga niewielkiej siły

Ściągacz izolacji do kabli 0,9-5,5mm²

Szczypce przeznaczone do zdejmowania izolacji z przewodów jednożyłowych (drut, linka) lub poszczególnych żył przewodów wielożyłowych.

- Zakres pracy: 0,9 - 5,5 mm² (18-10 AWG)
- Materiał wykonania: stal narzędziowa
- Długość: 170 mm
- Waga: 120 g
- Sprężyna odbijająca odciąża dłonie i ułatwia pracę
- Ergonomiczna rękojeść gwarantuje odpowiedni komfort pracy
- Zapewnia precyzyjne cięcie, nie uszkadza żyły przewodu
- Wyposażony w ucinaczki

Konektory solarne szeregowo typu MC4 2szt (gniazdo + wtyk)

Złącza typu MC4 (męskie i żeńskie) przeznaczone do stosowania na przewodach solarnych. Umożliwiają profesjonalne łączenie paneli fotowoltaicznych, zapewniając stabilne i bezpieczne połączenie.

Napięcie znamionowe: 1000 VDC
Maksymalny prąd: 30A
Rodzaj kontaktu: złącze cylindryczne 4mm
Przekrój przewodów: 4/6 mm² (12/10 AWG)
Rezystancja styku: Materiał izolacji: PPO (polipropylen)
Połączenie z kablem: zaciskowe
Klasa bezpieczeństwa: II
Stopień ochrony: IP67 (w stanie połączenia)
Temperatura pracy: (-40°C) - (+85°C)

Praktyczne etui z 4 dodatkowymi kieszonkami

Etui ułatwia zachowanie porządku, zabezpiecza narzędzia przed zdekompletowaniem, uszkodzeniem.