

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-opraw-oswietleniowych-led-zso-013000-zamel-p-130466.html>



## ZESTAW OPRAW OŚWIETLENIOWYCH LED ZSO-01/3000 ZAMEL

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>294,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZSO-01/3000</b>   |
| Kod EAN          | <b>5903669478843</b> |

### Opis produktu

Podsufitowy zestaw opraw oświetleniowych przystosowany do sterowania WiFi

Obejmuje on 1 sztukę sterownika OSW-01, 3 sztuki opraw wpuszczanych LSP-35C-24 oraz 4 sztuki ramek LSR-BO-X1

Poza obsługą zdalną użytkownik może też korzystać z harmonogramów zapisanych w chmurze do automatycznego sterowania

SUPLA to otwarty i niezależny projekt pozwalający na bezprzewodowe zarządzanie czujnikami oraz sterownikami, dzięki którym możemy zbudować system inteligentnego domu

| Dane ogólne:                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilość elementów:               | 8                                                                                                                                                                                                                                                |
| Współpraca:                    | SUPLA                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ złącza:                    | zaciski skręcane                                                                                                                                                                                                                                 |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                               |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na Android<br>Darmowa aplikacja <a href="#">SUPLA</a> na iOS                                                                                                                                             |
| Wybrane cechy:                 | Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej,<br>Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,<br>harmonogram,<br>programator czasowy,<br>dostęp zdalny,<br>kontrola głosem,<br>Możliwość ręcznego programowania scenariuszy ze<br>wbudowanego API |
| Obudowa:                       | Tworzywo sztuczne                                                                                                                                                                                                                                |
| Gwarancja:                     | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                           |
| Producent / Marka:             | ZAMEL                                                                                                                                                                                                                                            |

Bezprzewodowy sterownik oświetlenia OSW-01:

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Zastosowanie:  | Sterowanie oświetleniem |
| Barwa światła: | Ciepła - 3000 K         |
| Kąt świecenia: | 120 °                   |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Głębokość osadzenia oprawy:  | 38 mm             |
| Średnica otworu montażowego: | Ø 75 mm ... 80 mm |
| Liczba wejść:                | 1 szt.            |
| Liczba wyjść:                | 1 szt.            |
| Napięcie zasilania:          | 24 V DC           |
| Pobór prądu:                 | 350 lm / 3.5 W    |
| Typ złącza:                  | zaciski skręcane  |
| Klasa szczelności:           | IP20              |
| Waga:                        | 0.079 kg          |
| Wymiary:                     | 78 x 73 x 40 mm   |

#### Oprawa LSP-35N-24:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Ilość elementów:             | 3                 |
| Barwa światła:               | Ciepła - 3000 K   |
| Kąt świecenia:               | 120 °             |
| Głębokość osadzenia oprawy:  | 38 mm             |
| Średnica otworu montażowego: | Ø 75 mm ... 80 mm |
| Liczba wejść:                | 1                 |
| Napięcie zasilania:          | 24 V AC           |
| Pobór prądu:                 | 350 lm / 3.3 W    |
| Typ złącza:                  | zaciski skręcane  |
| Klasa szczelności:           | IP44              |
| Temperatura pracy:           | -10 °C ... 55 °C  |
| Waga:                        | 0.068 kg          |
| Wymiary:                     | 78 x 72 x 35 mm   |

#### Ramka:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Ilość elementów:    | 3                 |
| Materiał wykonania: | Tworzywo sztuczne |
| Waga:               | 0.019 kg          |
| Wymiary:            | Ø 105 x 7 mm      |