

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis602bo-std-hikvision-p-167676.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS602(B)(O-STD) Hikvision



Cena	2 334,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-KIS602(B)(O-STD)
Kod EAN	6931847110840

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz z możliwością integracji zarówno z systemem alarmowym jak i monitoringiem wizyjnym Wideodomofon jest montowany natynkowo

Uwaga! W celu zapewnienia prawidłowej pracy, przełącznik "Extend" dołączonego do zestawu switcha, powinien znajdować się w pozycji "Off"

WIDEODOMOFON:	
Kompatybilność:	Wideodomofony IP Hikvision II generacji
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	146 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Ethernet:	10/100 Mb/s
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)
Zasilanie:	Wyjście zasilania : 12 V DC / 500 mA (max) PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC ≤ 5 W

Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Obsługa kart microSD max. 32 GB, 16 GB w zestawie Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC ≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm

OBUDOWA:

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Grafitowy
Waga:	0.32 kg

Wymiary zewnętrzne:	117 x 107 x 37 mm
SWITCH :	
Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af
Porty LAN:	1 x RJ45 100 Base-T - Uplink, 4 x 10/100 Base-T (4 x PoE (802.3af))
Diody LED:	Power, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Zarządzanie:	
Maksymalna moc wyjściowa:	15 W / port PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	38 W
Tablica adresów MAC:	1k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 - Porty 1 ... 4 Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Zasilanie:	48 V DC / 800 mA (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	132 x 95 x 28 mm
Dane ogólne:	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305303906
Gwarancja:	3 lata