

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis703y-p-hikvision-p-192409.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY DS-KIS703Y-P Hikvision



Cena	1 159,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	DS-KIS703Y-P
Kod EAN	6942160425917

Opis produktu

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem Wideodomofon umożliwia montaż podtynkowy lub natynkowy przy zastosowaniu znajdującej się w zestawie obudowy DS-KABV8103-RS

Urządzenie współpracuje z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych

WIDEODOMOFON:	
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	140 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP, SIP 2.0
Wejścia alarmowe:	2 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 szt. NO/NC
Wybrane cechy:	Komunikacja dwukierunkowa, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.62 kg

Wymiary:	169 x 110 x 51 mm
PANEL WEWNĘTRZNY:	
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Hikvision, Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	
Zasilanie:	24 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	200 x 140 x 23 mm
OBUDOWA:	
Materiał wykonania:	Stal - malowanie proszkowe
Kolor:	Szary
Waga:	0.35 kg
Wymiary zewnętrzne:	174 x 114 x 60 mm
Dane ogólne:	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305304318
Gwarancja:	3 lata