

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-wideodomofonowy-ktd01f-dahua-p-207687.html>



ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTD01(F) DAHUA

Cena	2 097,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KTD01(F)
Kod EAN	6939554920851

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy 2-wire IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz zdalnym interkomem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH5422HW, wideodomofon VTO2202F-P-S2, switch magistrali 2-przewodowej VTNS2003B-2 oraz obudowa podtynkowa VTM114.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

WIDEODOMOFON:	
Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	1.95 mm
Kąt widzenia:	168 °
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Kompatybilność:	DAHUA
RS-485:	
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny), Diody LED, Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Komunikacja dwukierunkowa,

Android:

	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża , PoE (802.3af), Interfejs 2-Wire IP ≤ 12 W
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	130 x 96 x 28.5 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	DAHUA
Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua , pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Zasilanie:	PoE (802.3af), Interfejs 2-Wire IP ≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (standby)
Pobór mocy:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.36 kg
Wymiary:	189 x 130 x 26 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.5 kg
Wymiary zewnętrzne:	129 x 163 x 40 mm

Switch:

Ilość portów:	1 x DAHUA 2-wire , 2 x DAHUA 2-wire - Uplink 2 x RJ-45
Kompatybilność:	Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA
Wybrane cechy:	Możliwość łączenia kaskadowego
Zasilanie:	Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35 48 V / 1 ... 3 A DC
Pobór mocy:	max. 144 W (przy pełnym obciążeniu)
Obudowa:	Metalowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.242 kg
Wymiary:	131 x 103 x 40 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata