

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-wideodomofonowy-ktp01-s2f-dahua-p-167696.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTP01-S2(F) DAHUA



Cena	1 747,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KTP01-S2(F)
Kod EAN	6923172525734

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkorem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH2421FW-P, wideodomofon VTO2201F-P, switch PoE PFS3006-4ET-36 oraz obudowa podtynkowa VTM114.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

WIDEODOMOFON:	
Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	2 mm
Kąt widzenia:	139 °
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Metoda kompresji obrazu:	H.265
RS-485:	
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny), Diody LED, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, Komunikacja dwukierunkowa,

Android:

	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża , PoE (802.3af), 24 V DC / 1 A (brak zasilacza w zestawie) ≤ 6 W
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	130 x 96 x 41 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	8 GB
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart SD do 32GB (możliwy zapis lokalny) - wewnątrz obudowy
Wybrane funkcje:	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Możliwość automatycznego wykonywania i zapisywania zdjęć w przypadku nieodebrania dzwonka, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua, Redukcja szumu i echa , pojemnościowy ekran dotykowy
Sterowanie:	
Wejścia alarmowe:	6
Wyjścia alarmowe:	1
Interfejs RS-485:	
Zasilanie:	48 V PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 6 W (praca) ≤ 4 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Czarny + Biały
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	222 x 120 x 22 mm

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.5 kg
Wymiary wewnętrzne:	90 x 124 x 25 mm
Wymiary zewnętrzne:	129 x 163 x 40 mm

SWITCH PoE:

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie:	
Porty LAN:	2 x RJ45 10/100 Base-TX - Uplink, 4 x RJ45 10/100 Base-TX (PoE, LAN)
Diody LED:	Power, Link/Act, PoE
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 2 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	36 W
Tablica adresów MAC:	2k
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s Extend Off : 100 m, 100 Mb/s
Certyfikaty:	CE, FCC
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	194 x 108 x 35 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, czeski, fiński, polski, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata