

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zestaw-wideodomofonowy-ktp04s-dahua-p-104929.html>

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY KTP04(S) DAHUA



Cena	2 272,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	KTP04(S)
Kod EAN	6923172501592

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy IP z 7 calowym dotykowym monitorem, możliwością integracji alarmu oraz obsługi 2 wejść, a także zdalnym interkometem z aplikacji mobilnej. Może również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 6 wejść alarmowych. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

W skład zestawu wchodzi: panel wewnętrzny VTH5421HW, wideodomofon VTO2201F-P, switch PoE PFS3005-4ET-60, obudowa natynkowa VTM115 oraz zasilacz impulsowy 53V/1.13A.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.

WIDEODOMOFON:	
Przetwornik:	2 Mpx CMOS
Obiektyw:	2 mm
Kąt widzenia:	139 °
Oświetlacz LED:	
Oświetlacz IR:	
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	
Metoda kompresji obrazu:	H.265
RS-485:	
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS
Wybrane cechy:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny), Diody LED, WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie, Tryb dzień/noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, Monitorowanie stanu poszczególnych drzwi, Komunikacja dwukierunkowa,

Android:

	Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Tłumienie i redukcja echa / cyfrowa redukcja szumów, Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża , PoE (802.3af), 24 V DC / 1 A (brak zasilacza w zestawie) ≤ 6 W
Zasilanie:	
Pobór mocy:	
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.32 kg
Wymiary:	130 x 96 x 41 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Ekran:	7 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 64GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Szkló hartowane 2.5D, Wbudowany mikrofon, Wbudowane głośniki, Komunikacja dwukierunkowa, Redukcja szumu i echa, Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, Odbieranie i wyświetlanie informacji publikowanych z centrum zarządzania, Możliwość rejestracji krótkiej wiadomości wideo w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, Współpraca z kamerami IP Dahua, Obsługa SOS, Tryb DND,
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Wejścia alarmowe:	6 (1 - jako dzwonek)
Wyjścia alarmowe:	1
Interfejs RS-485:	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 1 A (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	≤ 6 W (praca) ≤ 2 W (tryb czuwania)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Kolor:	Biały
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	189 x 130 x 27 mm

OBUDOWA:

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.17 kg

Wymiary wewnętrzne:	120 x 88 x 24 mm
Wymiary zewnętrzne:	129 x 95 x 29 mm

SWITCH PoE:

Standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Zarządzanie:	
Porty LAN:	1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink, 4 x 10/100 Base-T (1 x Hi-PoE + 3 x PoE (802.3af/at))
Metoda transmisji:	Zachowaj i prześlij
Diody LED:	Power, Speed, PoE, Link/Act
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mb/s : 1 Port LAN + 4 Porty LAN & PoE
Maksymalna sumaryczna moc:	60 W
Tablica adresów MAC:	2k - Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów
Tryby pracy:	Extend On : 250 m, 10 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6 Extend Off : 100 m, 100 Mb/s @ UTP kat. 5e, 6
Wybrane cechy:	Tryb zasilania PoE : Urządzenie obsługuje 8-pinowe zasilanie Inteligentne zarządzanie wyjściowym stopniem mocy zasilacza zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami Watchdog PoE / Tryb PD Alive - monitorowanie portów które zasilają urządzenia PoE i automatyczny restart poprzez odcięcie zasilania przy wykryciu nieodpowiadającego urządzenia
Certyfikaty:	Kensington Lock CE
Zasilanie:	53 V DC / 1.13 A
Waga:	0.28 kg
Wymiary:	130 x 85 x 26 mm

ZASILACZ:

Napięcie wejściowe:	100 ... 240 V AC
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	53.0 V DC
Prąd wyjściowy:	1.13 A
Moc wyjściowa:	60.0 W
Złącze:	Wtyk 2.1/5.5 mm na przewodzie
Diody sygnalizacyjne:	
Obudowa:	Plastikowa
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	123 x 47 x 32 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata