

Link do produktu: <https://www.altech24.pl/zlacze-kompresyjne-f-trsxl-6lkmg-pct-p-105600.html>



Złącze kompresyjne F TRSXL 6LKMG PCT

Cena	2,00 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	WTY0644.1
Kod EAN	5903953009203

Opis produktu

Ogólna specyfikacja

Rodzaj złącza: proste
Szerokość pasma: 5 MHz do 3 GHz
Impedancja: 75 Ohm (wartość nominalna)
Tłumienie odbić: -30 dB (5 do 1002 MHz), -25 dB (1002 do 2150 MHz), -18 dB (2150 do 3000 MHz),
Szerokość ekranowania: 5-1002 MHz - >-100 dB
Tłumienie wtrąceniowe: = Napięcie pracy: 90 V (przy 60 Hz napięcia zmiennego AC)
Funkcja ciągłego uziemienia
Temperatura robocza: -40 do +60°C
Zakres przewodów: Kabel RG6 single tape and braid - Quad-Shield
Maksymalna dopuszczalna średnica rdzenia (materiał izolacyjny + taśma): 4,9 mm
Minimalna dopuszczalna średnica płaszczka: 6,73
Maksymalna dopuszczalna średnica płaszczka: 7,75
Retencja przewodu: 27,22 kg, temperatura pokojowa
Wprowadzanie przewodu: Maksymalna siła wprowadzania

Właściwości fizyczne

Długość przed kompresją: 30,89 mm
System współpracy: 7/16 sześciokątny 3/8-32 gwint UNEF
Materiał konstrukcyjny: Mosiądz powlekany niklem
Oprzężowanie - Zaciskarka: PCT-RHXL-CT-AS, PCT-CT-RH, Ripley CT2-AS, oraz wiele innych standardowych zaciskarek 21 mm